



YUTONG E9

Autocarro Urbano Elétrico de Entrada Baixa
de 8,9 Metros



TABELA DE PARÂMETROS



E9

Parâmetros básicos	
Comprimento (mm)	8.940,0
Largura (mm)	2.420,0
Altura (mm)	3.295,0
Distância entre eixos (mm)	4.850,0
Tamanho do pneu	265/70R19.5
Velocidade máxima	80,0
Número máximo de lugares	até 23
Massa total máxima definida pela fábrica (kg)	14.400,0
Eixo dianteiro/eixo médio/eixo traseiro (kg)	5.000/9.400
Tipo de pavimento	Entrada baixa
Sistema de propulsão de nova energia	
Bateria de tração (kWh)	310,66
Potência nominal 1 (kW)	120,0
Potência nominal 2 (kW)	220,0
Capacidade máxima de subida 1	0,14
Capacidade máxima de subida 2	0,16
Pistola única	☒
Carregamento duplo	☐
Potência de carregamento (150kw)	☒
Potência de carregamento (300kw)	☐
A função de anti-maloperação do pedal do acelerador	☒
Função de controlo inteligente da dinâmica do veículo	☒
Assento	
Tipo de banco do passageiro Padrão	☒
Tipo de banco do passageiro Conforto	☐
Cintos de segurança de três pontos (bancos do passageiro)	☐
Área das cadeiras de rodas	☒
Banco do condutor padrão Yutong	☒
Banco do condutor elétrica Yutong	☐
Banco do condutor IRSI	☐

Decorações interiores		
Zona do condutor envolvente		●
Degrau basculante para os deficientes		●
Claraboia		○
Decorações exteriores		
Porta de passageiros		1-2
Vidro simples das janelas laterais		●
Vidro isolado das janelas laterais		○
Janela manual do condutor		●
Para-brisas dianteiro normal		●
Para-brisas dianteiro com aquecimento elétrico		○
Ar condicionado		
Ar condicionado de aquecimento e arrefecimento		●
Sistema de aquecimento		●
Descongelador do aquecimento e do arrefecimento		●
Chassi		
Eixo dianteiro	Molead SI55	
Eixo motor	Dongfeng DD0951D	
Suspensão do airbag		●
ECAS		●
Posição do volante	Volante à esquerda	
Travão de mão eletrónico		●
Sistemas de segurança e assistência ao condutor		
Sistema de travagem eletrónica (EBS)		●
Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC)		●
Sistema de atenuação da colisão (CMCS)		○
Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)		●
Assistência inteligente de limitação de velocidade (ISA)		●
Aviso do ângulo morto lateral (BSIS)		●
Aviso do ângulo morto dianteiro (MOIS)		●
Aviso de fadiga do condutor (DDAW)		●
Bloqueio de álcool (Alco lock)		●
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)		●
Visão de 360°		○
Espelho retrovisor eletrónico		○
Radar de reversão		○
Limpa para-brisas e faróis com controlo inteligente		○
Sistema Link+ Free		●
Entretenimento audiovisual e iluminação		
Painel de instrumentos ajustável		●
MIC		●
WIFI a bordo		○
Faróis, LED		●

● Padrão ○ Opcional



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing da Yutong, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Zhengzhou, China.

Tel: +86 371 6671 8999 Site: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Siga-nos no Facebook, Twitter e YouTube em Yutong Bus & Coach

As imagens podem incluir equipamentos e acessórios opcionais que não são instalados como padrão. O produto está sujeito a melhorias técnicas. A Yutong reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Edição de Agosto de 2025.