



T12E

UM AUTOCARRO ELÉTRICO TOP DE GAMA PARA UMA
UTILIZAÇÃO MAIS COMERCIAL



TABELA DE PARÂMETROS

T12E

Parâmetros básicos	
Comprimento (mm)	12.245,0
Largura (mm)	2.550,0
Altura (mm)	3.710,0
Distância entre eixos (mm)	6.090,0
Tamanho do pneu	295/80R22.5
Velocidade máxima	100,0
Número máximo de lugares	até 51
Volume máximo do compartimento de bagagem (m ³)	até 4,5
Massa total máxima definida pela fábrica (kg)	18.800,0
Eixo dianteiro/eixo médio/eixo traseiro (kg)	7.300/11.500
Tipo de pavimento	Piso côncavo
Sistema de propulsão de nova energia	
Bateria de tração (kWh)	até 465,99
Potência nominal 1 (kW)	215,0
Potência nominal 2 (kW)	250
Capacidade máxima de subida 1	0,12
Capacidade máxima de subida 2	0,2
Pistola única	●
Carregamento duplo	○
Potência de carregamento (150kw)	●
Potência de carregamento (300kw)	○
A função de anti-maloperação do pedal do acelerador	●
Função de controlo inteligente da dinâmica do veículo	●
Assento	
Tipo de banco do passageiro Padrão	●
Tipo de banco do passageiro Conforto	○
Cintos de segurança de três pontos (bancos do passageiro)	●
Área das cadeiras de rodas	○
Banco do condutor padrão Yutong	●
Banco do condutor elétrica Yutong	○
Banco do condutor IRSI	○
Assento do guia	●
Decorações interiores	
Cortinas de tecido macio	●
Estores de enrolar	○
Frigorífico incorporado no painel de instrumentos	●
Elevador para cadeira de rodas	○
Porta-bagagens no interior do veículo	●
Casa de banho	●
Claraboia	●
Decorações exteriores	
Porta de passageiros	1-1
Vidro isolado das janelas laterais	●
Janela elétrica do condutor	●
Para-brisas dianteiro normal	●
Para-brisas dianteiro com aquecimento elétrico	○
Porta da bagageira de movimento para cima	●

Ar condicionado	
Ar condicionado de aquecimento e arrefecimento	●
Sistema de aquecimento	●
Descongelador do aquecimento e do arrefecimento	●
Chassi	
Eixo dianteiro	RL75E
Eixo motor	A133
Suspensão do airbag	●
ECAS	●
Posição do volante	Volante à esquerda
Travão de mão eletrónico	●
Sistemas de segurança e assistência ao condutor	
Sistema de travagem eletrónica (EBS)	●
Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC)	●
Sistema de travagem de emergência automática (AEBS)	●
Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)	●
Assistência inteligente de limitação de velocidade (ISA)	●
Aviso do ângulo morto lateral (BSIS)	●
Aviso do ângulo morto dianteiro (MOIS)	●
Aviso de fadiga do condutor (DDAW)	●
Bloqueio de álcool (Alco lock)	●
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)	●
Visão de 360°	○
Espelho retrovisor eletrónico	○
Radar de reversão	●
Limpa para-brisas e faróis com controlo inteligente	●
Sistema Link+ Free	●
Entretenimento audiovisual e iluminação	
cabina inteligente (eletrónica)	○
MIC	●
WIFI a bordo	○
Faróis, LED	●

● Padrão ○ Opcional - risque se não há esta configuração



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing da Yutong, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Zhengzhou, China.

Tel: +86 371 6671 8999 Site: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Siga-nos no Facebook, Twitter e YouTube em Yutong Bus & Coach

As imagens podem incluir equipamentos e acessórios opcionais que não são instalados como padrão. O produto está sujeito a melhorias técnicas. A Yutong reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Edição de Agosto de 2025.