



# SÉRIE IC

VEÍCULO INTERURBANO ELÉTRICO MAIS PROFISSIONAL



# TABELA DE PARÂMETROS

	IC12E	IC15E
<b>Parâmetros básicos</b>		
Comprimento (mm)	12.660,0	14.875,0
Largura (mm)	2.550,0	2.550,0
Altura (mm)	3.500,0	3.500,0
Distância entre eixos (mm)	6.380,0	7080+1515
Tamanho do pneu	295/80R22.5	295/80R22.5
Velocidade máxima	100,0	100,0
Número máximo de lugares	59,0	71,0
Volume máximo do compartimento de bagagem (m <sup>3</sup> )	4,2	5,1
Massa total máxima definida pela fábrica (kg)	18.800,0	26.000,0
Eixo dianteiro/eixo médio/eixo traseiro (kg)	7.300/11.500	7.300/12.000/6.700
Tipo de pavimento	Estrutura de piso côncavo	Estrutura de piso côncavo
<b>Sistema de propulsão de nova energia</b>		
Bateria de tração (kWh)	465,99kWh	579,6 kWh
Potência nominal 1 (kW)	250,0	250,0
Potência nominal 2 (kW)	430,0	430,0
Capacidade máxima de subida 1	14% (15km/h, 20s)	17% (15km/h, 20s)
Capacidade máxima de subida 2	20% (15km/h, 20s)	20% (15km/h, 20s)
Pistola única	●	-
Carregamento duplo	○	●
Potência de carregamento (150kw)	●	-
Potência de carregamento (2*150kw)	○	●
Potência de carregamento (300kw)	○	-
Potência de carregamento (2*300kw)	○	○
A função de anti-maloperação do pedal do acelerador	●	●
Função de controlo inteligente da dinâmica do veículo	●	●
<b>Assento</b>		
Tipo de banco do passageiro Padrão	○	○
Tipo de banco do passageiro Conforto	●	●
Cintos de segurança de três pontos (bancos do passageiro)	●	●
Área das cadeiras de rodas	●	●
Banco do condutor padrão Yutong	●	●
Banco do condutor ISRI	○	○
Assento do guia	○	○
<b>Decorações interiores</b>		
Sem cortinas, com corrediças de cortina reservadas	●	●
Cortinas de tecido macio	○	○
Frigorífico incorporado no painel de instrumentos	○	○
Zona do condutor envolvente	○	○
Elevador para cadeira de rodas	○	○
Porta-bagagens no interior do veículo	●	●
Claraboia	●	●
<b>Decorações exteriores</b>		
Porta de passageiros	1-2	1-2
Vidro simples das janelas laterais	●	○
Vidro isolado das janelas laterais	○	●
Janela manual do condutor	●	●
Janela elétrica do condutor	○	○

	IC12E	IC15E
Para-brisas dianteiro normal	●	●
Para-brisas dianteiro com aquecimento elétrico	○	○
Porta basculante da bagageira	●	●
Porta da bagageira de movimento para cima	○	○
<b>Ar condicionado</b>		
Ar condicionado de aquecimento e arrefecimento	●	●
Sistema de aquecimento	●	●
Descongelador do aquecimento e do arrefecimento	●	●
<b>Chassi</b>		
Eixo dianteiro	RL75E	RL75E
Eixo motor	A133	A133
Terceira ponte	-	RL82A
Suspensão do airbag	●	●
ECAS	●	●
Posição do volante	Volante à esquerda	Volante à esquerda
Travão de mão eletrónico	●	●
<b>Sistemas de segurança e assistência ao condutor</b>		
Sistema de travagem eletrónica (EBS)	●	●
Sistema de controlo eletrónico de estabilidade (ESC)	●	●
Sistema de travagem de emergência automática (AEBS)	○	○
Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)	○	○
Assistência inteligente de limitação de velocidade (ISA)	●	●
Aviso do ângulo morto lateral (BSIS)	●	●
Aviso do ângulo morto dianteiro (MOIS)	●	●
Aviso de fadiga do condutor (DDAW)	●	●
Bloqueio de álcool (Alco lock)	●	●
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)	●	●
Visão de 360°	○	○
Espelho retrovisor eletrónico	○	○
Radar de reversão	●	●
Limpa para-brisas e faróis com controlo inteligente	●	●
<b>Entretenimento audiovisual e iluminação</b>		
Painel de instrumentos ajustável	●	●
MIC	●	●
WIFI a bordo	○	○
Faróis, LED	●	●

● Padrão ○ Opcional - risque se não há esta configuração



## Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing da Yutong, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Zhengzhou, China.

Tel: +86 371 6671 8999 Site: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) E-mail: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Siga-nos no Facebook, X e YouTube em Yutong Bus & Coach

As imagens podem incluir equipamentos e acessórios opcionais que não são instalados como padrão. O produto está sujeito a melhorias técnicas. A Yutong reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Edição de Agosto de 2025.